

Technische Daten Technical Data Données techniques Dati tecnici

Prüfungen Tests Tests Verifiche

DIN EN 13229 15a B-VG (A) :FK-29 17 508

2. Stufe der 1. BImSchV Deutschlands, sowie die Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz

Feuerungswerte¹ Valeurs de combustion¹ Combustion values¹ Valori di combustione¹

	Holz ²	
Nennwärmeleistung (NWL) <input type="checkbox"/> Puissance calorifique nominale <input type="checkbox"/> Nominal thermal output <input type="checkbox"/> Potenza termica nominale	7	kW
Gesamtwärmeleistung <input type="checkbox"/> Capacité de chauffage <input type="checkbox"/> Heating capacity <input type="checkbox"/> capacità di riscaldamento	5 - 8	kW
Abgasmassenstrom <input type="checkbox"/> Flux massique des gaz brûlés <input type="checkbox"/> Flue gas mass flow rate <input type="checkbox"/> Flusso volumetrico dei fumi	5,61	g/s
Abgasstutzentemperatur <input type="checkbox"/> Température à la sortie des gaz brûlés <input type="checkbox"/> Flue gas outlet temp. <input type="checkbox"/> Temperatura del condotto di scarico fumi	312	°C
Mindestförderdruck bei NWL <input type="checkbox"/> Pression minimum de refoulement à la puissance nominale <input type="checkbox"/> Min. supply pressure at nominal thermal output <input type="checkbox"/> Pressione minima di mandata a potenza nominale	12	Pa
Wirkungsgrad <input type="checkbox"/> Rendement <input type="checkbox"/> Efficiency <input type="checkbox"/> Rendimento	81,13	%
Feinstaub <input type="checkbox"/> Poussières <input type="checkbox"/> Particulate matter <input type="checkbox"/> Polveri fini	24	mg/Nm ³
CO-Gehalt <input type="checkbox"/> Teneur en CO <input type="checkbox"/> CO content <input type="checkbox"/> Contenuto CO	863	mg/Nm ³
Mittlerer CO₂-Gehalt <input type="checkbox"/> Contenu moyen en CO ₂ <input type="checkbox"/> Average CO ₂ content <input type="checkbox"/> Contenuto medio di CO ₂	9,91	%
C_nH_m	73	mg/Nm ³
NO_x	114	mg/Nm ³
Raumheizvermögen (abhängig von der Isolierung des Hauses in m²) <input type="checkbox"/> Volume de chauffe en m ² en fonction de l'isolation, du bâtiment <input type="checkbox"/> Room heating capacity (depending on the insulation of the house in m ²) <input type="checkbox"/> Potere di riscaldamento dell'ambiente (in funzione dell'isolamento, dell'abitazione in m ²)	40 - 80	m ²

¹Bei 13% O₂ Pour 13% de O₂ At 13% O₂ Con 13% O₂
Bricchetti di legno


²Bois Wood Legna.

³Briquettes de bois Wood Briquette

Maße und Gewicht Dimensions & poids Dimensions & weights Dimensioni & peso

Maße in cm Dimension en cm Dimensions in cm Dimensioni in cm

Höhe <input type="checkbox"/> Hauteur <input type="checkbox"/> Height <input type="checkbox"/> Altezza (Rohling: B H T cm)	173
Breite <input type="checkbox"/> Largeur <input type="checkbox"/> Width <input type="checkbox"/> Larghezza	82,5
Tiefe <input type="checkbox"/> Profondeur <input type="checkbox"/> Depth <input type="checkbox"/> Profondità	63
Anschlusshöhe hinten <input type="checkbox"/> Hauteur de raccordement à l'arrière <input type="checkbox"/> Connection height for rear installation <input type="checkbox"/> Altezza di collegamento posteriore	149
Distanz Ofenrückwand / Rauchrohrmitte <input type="checkbox"/> Distances arrière du poêle / centre conduit de fumée <input type="checkbox"/> Distance from rear stove wall / flue pipe centre <input type="checkbox"/> Distanza parete posterior della stufa / centro della canna fumaria	
Verbrennungsluftstutzen Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen <input type="checkbox"/> Embout à air de combustion <input type="checkbox"/> Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière <input type="checkbox"/> Combustion air inlet port height, rear center piece <input type="checkbox"/> Bocchettone per l'aria di combustione Altezza di collegamento posterior al centro del bocchettone	33,2
Distanz Ofenrückwand / Verbrennungsluftstutzenmitte unten <input type="checkbox"/> Distances de l'arrière du poêle / prise d'air dessous <input type="checkbox"/> Distance rear wall / combustion air nozzle bottom center <input type="checkbox"/> Distanza schienale stufa / centro del tubo	
Rauchgasstutzen hinten / oben <input type="checkbox"/> Raccordement de fumées en arrière / au dessus <input type="checkbox"/> Flue outlet rear / top <input type="checkbox"/> Scarico fumi posteriore / superiore	Ø 18
Externe Luftzufuhr hinten / unten <input type="checkbox"/> Arrivée d'air externe arrière / bas <input type="checkbox"/> External air supply at rear / below <input type="checkbox"/> Alimentazione dell'aria esterna posteriore / inferiore	Ø 12,5
Feuerraum (H x B x T) <input type="checkbox"/> Foyer (H x L x P) <input type="checkbox"/> Fire box (H x W x D) <input type="checkbox"/> Focolare (A x L x P)	55 x 33 x 56
(Feuermulde (B x T)) <input type="checkbox"/> Cuvette foyer (L x P) <input type="checkbox"/> Fire trough (W x D) <input type="checkbox"/> Cavità carbonella (L x P)	(47 x 28)
Gewicht in kg <input type="checkbox"/> poids en kg <input type="checkbox"/> weights in kg <input type="checkbox"/> peso in kg	385



sécurité Safety Distances Distanze di sicurezza

Maße in cm Dimensions en cm Dimensions in cm Dimensioni in cm

nach hinten: wandbündig, seitlich 80 cm im Sichtbereich der Scheiben

