

HERSTELLERERKLÄRUNG

für Einzelfeuerungsanlagen für feste
Brennstoffe

gemäß §4, Abs. 3 1.BImSchV vom 26.01.2010
wird hiermit bestätigt, dass die Kaminöfen

Puro III und IV

nach	DIN EN 13 240
am	26.07.2011
unter der Prüfberichtsnummer	FK 40 11 043
durch die unabhängige Prüf- stelle	Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH Industriestrasse 11 45699 Herten

geprüft wurden und **alle Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte
und den Mindestwirkungsgrad gemäß BImSchV erfüllen.**

Puro III und IV		Wert laut Prüfbericht	Grenzwert der 1. BImSchV (Stufe 2)
CO-Gehalt ¹	mg/Nm ³	875	1250
Staubgehalt ¹	mg/Nm ³	39	40
Wirkungsgrad	%	80,4	75

¹ = bezogen auf 13 % Sauerstoff

Aufgrund oben genannter Prüfergebnisse haben die Kaminöfen vom Typ Puro III und IV uneingeschränkten Bestandsschutz. Sie sind somit weder von einer Stilllegung noch von einer Feinstaubfilter-Nachrüst-Pflicht betroffen.

Düren, den 17.10.2011

